



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-7401BU0286

Registriernummer
registration number

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | Raric AG Industriestrasse 14, CH-3186 Düringen |
| Vertreiber <i>distributor</i> | Raric AG Industriestrasse 14, CH-3186 Düringen |
| Produktart <i>product category</i> | Kapillarlöt- und Übergangsfitting: Kapillarlötfitting aus Rotguss und Übergangsfitting aus Kupfer und Rotguss (7401) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Gewindefitting aus Rotguss |
| Modell <i>model</i> | 4.0... |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: 120003377-18 vom 14.12.2018 (MPM) Baumusterprüfung: 120003377-13 vom 31.10.2013 (MPM) Baumusterprüfung: 120003245 vom 22.06.2009 (MPM) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DVGW GW 6-(P) (01.03.2014) UBA METALLE (21.11.2018) |

Ablaufdatum / AZ 22.06.2024 / 19-0273-WNV
date of expiry / file no.

07.05.2019 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| 4.0... | Nennweite: 3/8" | |
| 4.0... | Nennweite: 1/2" | |
| 4.0... | Nennweite: 3/4" | |
| 4.0... | Nennweite: 1" | |
| 4.0... | Nennweite: 1 1/4" | |
| 4.0... | Nennweite: 1 1/2" | |
| 4.0... | Nennweite: 2" | |

| Ausführungsvariante <i>type variation</i> | Erläuterungen <i>explanations</i> |
|---|---|
| 4.0090 | Winkel, 90 °, IG/IG |
| 4.0090 REDUZIERT | Reduzierwinkel, 90 °, IG/IG |
| 4.0092 | Winkel, 90 °, IG/AG |
| 4.0120 | Winkel, 45 °, IG/IG |
| 4.0121 | Winkel, 45 °, IG/AG |
| 4.0130 | T-Stück, IG/IG/IG |
| 4.0131 | Reduzier-T-Stück, IG/IG/IG |
| 4.0180 | Kreuzstück, IG/IG/IG/IG |
| 4.0240 | Reduziermuffe, IG/IG |
| 4.0241 | Reduzierstück, AG/IG |
| 4.0245 | Reduziernippel, AG/AG |
| 4.0246 | Reduzierstück, IG/AG |
| 4.0270 | Muffe, IG/IG |
| 4.0280 | Doppelnippel mit Schlüsselflächen, AG/AG |
| 4.0290 | Stopfen ohne Rand mit 4-Kantflächen, AG |
| 4.0300 | Kappe, IG |
| 4.0330 | Verschraubung flachdichtend, IG/IG |
| 4.0331 | Verschraubung flachdichtend, IG/AG |
| 4.0526 | Hahnverlängerung mit Innenvielkant, AG/IG |
| 4.0530 | Rohrnippel, AG/AG |
| 4.0292 | Stopfen mit Rand mit 4-Kantflächen, AG |